



SPÉCIFICATIONS:

BASE (CONTREPOIDS)	45 Lb. Caoutchouc recyclé noir.
TUBES DE GARDE-CORPS ET POTEAUX VERTICAUX	Aluminium 6061-T6 - Ø 1,9" ou tube d'acier optionnel Ø 1,9"
BRIDES/RACCORDS/JONCTIONS	Acier galvanisé.
SUPPORT	Les supports sont fabriqués en acier galvanisé, robustes et simplifiés pour avoir le moins de quincaillerie.
COUPLE DE VIS DE SERRAGE	30 Lb-pl
PLINTHES	Des plinthes en aluminium ou en bois peuvent être ajoutées directement dans les encavures de la base.
BRIDE DE MUR	Le garde-corps peut être fixé à un mur.
RÉGLEMENTS/NORMES	CNB, CSTC, CNESST, ANSI, RSST, OBC, OSHA et Worksafe BC
GARANTIE	10 ans

DISTANCE/ DIMENSION À RESPECTER LORS DE LA MISE EN PLACE DU GARDE-CORPS.

DISTANCE MAXIMALE ENTRE 2 POTEAUX VERTICAUX	120"
HAUTEUR DE LA LISSE SUPÉRIEUR	42"
HAUTEUR DE LA LISSE INTERMÉDIAIRE	21"
LONGUEUR DE RETOUR MINIMALE À CHAQUE EXTRÉMITÉ ET À TOUS LES 40' SANS PARAPET	60"
NOMBRE DE BASES EMPILABLES	2 ou 3
LONGUEUR MINIMALE	120"