



## SPÉCIFICATIONS:

<b>BASE (CONTREPOIDS)</b>	45 Lb. Caoutchouc recyclé noir.
<b>TUBES DE GARDE-CORPS ET POTEAUX VERTICAUX</b>	Aluminium 6061-T6 - Ø 1,9" ou tube d'acier optionnel Ø 1,9"
<b>BRIDES/RACCORDS/JONCTIONS</b>	Acier galvanisé.
<b>SUPPORT</b>	Les supports sont fabriqués en acier galvanisé, robustes et simplifiés pour avoir le moins de quincaillerie.
<b>COUPLE DE VIS DE SERRAGE</b>	30 lb-pl
<b>PLINTHES</b>	Des plinthes en aluminium ou en bois peuvent être ajoutées derrière les pieds à l'aide de vis.
<b>BIDE DE PIED (ANGLE)</b>	0 et 11 deg. maximum pour des toits à faible pente.
<b>BRIDE DE MUR</b>	Le garde-corps peut être fixé à un mur.
<b>RÉGLEMENTS/NORMES</b>	CNB, CSTC, CNESST, ANSI, RSST, OBC, OSHA et Worksafe BC
<b>GARANTIE</b>	10 ans

## DISTANCE/ DIMENSION À RESPECTER LORS DE LA MISE EN PLACE DU GARDE-CORPS.

<b>DISTANCE MAXIMALE AUX EXTRÉMITÉS ENTRE 2 &amp; 3 BASES</b>	39"
<b>DISTANCE MAXIMALE ENTRE CHAQUE BASE UNITAIRE</b>	78"
<b>HAUTEUR DE LA LISSE SUPÉRIEUR</b>	42"
<b>HAUTEUR DE LA LISSE INTERMÉDIAIRE</b>	21"
<b>RETOUR NÉCESSAIRE</b>	Non
<b>DISTANCE MAXIMALE ENTRE COIN ET POTEAU VERTICAL</b>	12"
<b>LONGUEUR MINIMALE</b>	120"
<b>EXTENSION EN COUDE AUX EXTRÉMITÉS</b>	Facultatif, longueur de 20" maximum.